




## RadarDisplay RD-320\_01 Plus

RadarDisplay je ukazovateľ okamžitej rýchlosti motorových vozidiel. Zariadenie zobrazí vodičovi jeho rýchlosť alebo informuje ostatných o rýchlosti prechádzajúcich vozidiel za ideálnych podmienok vo vzdialenosti až 100m pred radarom. Použitie je predovšetkým v miestach so zníženou rýchlosťou alebo v miestach s vyšším výskytom dopravných nehôd. Zvyšuje bezpečnosť na miestach s vysokou koncentráciou chodcov napr. **priechody pre chodcov pred škôlkami, školami a nemocnicami.**

- > výška číslic **320mm** zostavených z 3 radov **vysoko svietiacich žltých a červených LED**, predný krycí panel s úpravou proti oslepnutiu LED pri slnečnom svete
- > automatické znižovanie svietivosti LED v noci
- > rozsah meraných a zobrazovaných rýchlostí 10-199km/h, presnosť +/- 2%
- > štandardné zobrazovanie skutočnej rýchlosti **žltou**
- > **pre zvýraznenie nedodržania rýchlosti** je možné nastavenie ľubovoľného rýchlostného limitu pre zobrazovanie skutočnej rýchlosti **červenou**
- > ako ďalšiu výstražnú funkciu radara pri nedodržaní rýchlosti je možné **pre zvýraznenie nastaviť blikanie alebo striedanie farieb**
- > **příklad nastavenia:** do 50km/h zobrazovať skutočnú rýchlosť žltou a pri rýchlosti vyššej ako 50km/h červenou a ešte pre zvýraznenie pri rýchlosti vyššej ako 55km/h blikáť červenou
- > radar obsahuje možnosť časového spínania podľa dní v týždni
- > radar obsahuje modul pre **záznam dát** a do internej pamäti je možné zaznamenať až 425.000 záznamov (rýchlosť, dátum, čas)
- > dáta je možné stiahnuť do počítača a vyhodnotiť pomocou dodaného softwaru ktorý je v **českom jazyku**
- > nastavenie radara a stiahnutie dát je možné spojením radara a osobného počítača káblom pomocou sériovej linky RS232/USB alebo Bluetooth bez nutnosti spojenia káblom
- > doba prevádzky z akumulátora 12V/12Ah je cca 7 dní
- > rozmery výrazňujúceho panela (ŠxV) **740x720mm**



Súčasťou dodávky RadarDispleja je nabíjačka akumulátora, akumulátor a držiaky pre pripevnenie pomocou oceľovej sťahovacej pásky na stĺpik.

Štandardné napájanie je z verejného osvetlenia, ale je možné napájať tiež len z akumulátora.

PREDNOSŤOU RADARDISPLEJA SÚ  
VYSOKÉ ČÍSLICE, DVE FARBY LED A  
POKROČILÉ MOŽNOSTI  
NASTAVOVANIA

Na pranie, ak nie je dostupný žiadny zdroj energie, je možné radar napájať zo solárnych článkov.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12V=
Rozmery (ŠxVxD)	740x720x201mm
Stupeň krytia	IP55
Hmotnosť	14,6kg

## PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-300-003200	<b>RadarDisplay RD-320_01 Plus</b>	1 ks

## PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-910-502030	<a href="#">Napájací zdroj - Solárny článok SP-80</a>	1 ks
1-920-002010	<a href="#">NZ-SP - Stožiar pr.76mm 3/4m</a>	1 ks
2-160-800910	<a href="#">Plastové viečko na stĺpik pr.76/3-4</a>	1 ks