

Signalizačné svetlo SLSU-1.K LED cinch

Signalizačné svetlo slúži k rýchlemu zvýrazneniu prekážky cestnej premávky (dopravná nehoda, odstavený automobil) alebo upozorňuje na stávajúce dopravné značenie.

- > **LED svetlo** ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > svetlo pracuje v režime **synchronného blikania**
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svetivosti svetiel v noci
- > ďalej je na elektronike obsiahnutá ochrana proti prepólovaniu a chráni akumulátor pred hlbokým vybitím
- > **napájací kábel dlhý 1,5m a konektorom cinch**
- > svetlá je možné pripevniť na **profil ø43mm alebo 40x40mm**



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12V=
Odber prúdu 12V=	den 0,11A noc 0,03A
Priemerná spotreba 12V=	1,67Ah / 24 hodin
Frekvencia blikania	60/min.
Rozmery (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnosť	0,95kg



LED SVETLO VYDRŽÍ NEPRETRŽITE
BLIKAŤ Z AKUMULÁTORA 12V/7AH
AŽ 100 HODÍN

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-215011	Signalizačné svetlo SLSU-1.K LED cinch	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-900100	Prepínač k svetlám SS-x	1 ks
2-890-020010	Akumulátor pre SS 12V/7Ah cinch	1 ks
2-045-090010	Adaptér Z4/svetlo 60/40	1 ks

2-040-015010	Smerovacia doska HIT-1.L šípka 60/60	1 ks
2-040-015020	Smerovacia doska HIT-1.LP šípka 60/60	1 ks
2-040-015040	Smerovacia doska HIT-1.PP šípka 60/60	1 ks
2-050-002000	Podstavec HIT-BAT	1 ks